

R 117 A101

Скелітка **VERTEX R117 A101** – лугостійка, плетена, міцна фасадна скелітка, щільністю 145 г/м², із спеціально розробленою рецептурою просочення волокон, що дозволяє зменшити втрати в лужному середовищі міцності на розрив. Висока якість синтетичного покриття скляної нитки захищає сітку від лужного впливу клею та інших матеріалів, які використовуються в системах теплоізоляції.

Виробник сітки «Saint-Gobain ADFORS CZ s. r. o.», Чеська Республіка

Розмір

Розмір комірки, основа/утоку, мм	4,0	4,5
Вага сітки після просочування г/м ²	145	
Вага сітки до просочування, г/м ²	117	
Товщина нитки, мм	0,5	
Рулон довжина/ширина, м	50	1,1
Кількість м ² в рулоні	55	
Кількість рулонів на піддоні, шт	33	

Хімічні характеристики

Тканина	E Glass
Тип просочування	Лугостійка, не розм'якшується, перешкоджає розшаруванню нитки
Теплота згорання, МДж/кг	6,64

Характеристики міцності

Границя міцності на розрив, основа/утоку, Н/5см	2200	2000
Втрата міцності при витримувannya 28 діб в 5% розчині NaOH, основа/утоку, %	30	35
Подовження основа/утоку, %	3,8	3,8

4,0 × 4,5
mm

145
g/m²

6,64
MJ/kg