Технічний опис матеріалу

Сфера застосування

- створення адгезивних шарів для приклеювання декоративної плитки

Переваги

- однокомпонентний та готовий до застосування
- захист дерев'яних підлог від вологості клею
- висока міцність зчеплення з основою

Готовий до використання адгезивний грунт з кварцовим заповнювачем на основі акрилової дисперсії

Призначення

Weber.prim TG 5 - готовий до використання адгезивний грунт з кварцовим заповнювачем на основі акрилової дисперсії. Використовується для створення адгезійних шарів перед приклеюванням плитки.

Основами можуть бути: всі види цементних основ, всі види декоративної плитки, фарбові покриття на основі акрилу або алкіду, жорсткі вінілові підлоги, дерев'яні та металеві основи.

Обмеження у використанні

Не придатний для нанесення на гіпсові стяжки, гіпсокартон, гіпсові блоки. Не використовується на вологих основах. Не рекомендується залишати матеріал без захисту від прямої інсоляції.

Склад

Акрилова дисперсія, мінеральний заповнювач, хімічні добавки.

Технічні та робочі характеристики

Технічні характеристики:

Колір	рожевий
Температура використання (повітря, основи, матеріалів):	від +5 °С до +35 °С

Робочі та технічні характеристики наведені в таблиці дійсні за температури повітря +20 °С та відносні вологості не більше 60%. В разі відхилень від умов в процесі виконання робіт та після їх закінчення, фактичні показники можуть відрізнятись від наведених.

Виконання робіт

Підготовка основи:

Підготовку основи виконують відповідно до ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДБН В.2.6-22- 2001. Основа має бути міцною, стабільною, очищеною від пилу, бруду, мастил, жирів та інших речовин, що здатні вплинути на міцність зчеплення з основою. Нестабільні та неміцні ділянки основи слід видалити та виконати ремонтні роботи з використанням ремонтних сумішей weber.rep. мінімум за 24 год. до використання weber.prim TG 5. Значні нерівності поверхні усувають за допомогою відповідної суміші для вирівнювання підлог або штукатурним покриттям TM WEBER. Основа повинна бути сухою.

Підготовка суміші:

Продукт є готовим до використання. В разі необхідності перемішати до однорідного стану. Заборонено додавати до матеріалу воду, або інші будівельні матеріали.

Спосіб застосування:

Нанесення матеріалу виконувати будівельною щіткою, пензлем, або валиком. Нанесення виконувати в 1 шар рівномірно по всій робочій площині. Час висихання залежить від умов виконання робіт та основи для нанесення. Час повного висихання за нормальних умов становить приблизно 4 год. Після цього дозволяється приступити до облицювальних робіт.
Не допускається проведення робіт зовні приміщень під час атмосферних опадів, сильного вітру, прямого сонячного впливу без використання спеціальних захисних конструкцій, що обмежують вплив атмосферних факторів.

SAINT-GOBAIN
ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна", 03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2 · Тел.: +380 44 498 70 55, 498 70 57
weber.ua(at)saint-gobain.com · www.ua.weber

Технічний опис матеріалу

Під час виконання робіт рекомендується дотримуватися вимог актуальної інструкції із застосування (див. на сайті www.ua.weber), а також нормативних документів, що регулюють процес виконання гідроізоляційних робіт.

Очищення інструменту

Очищення спец. одягу, інструменту та тари виконувати теплою водою безпосередньо після закінчення роботи.

Правила безпеки

Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру – змити водою використовуючи мило. У випадку появи подразнення – звернутися до лікаря.
При виконанні робіт рекомендується використовувати індивідуальні засоби захисту (захисні рукавиці, окуляри, спец. одяг). Уникайте вдихання парів, що утворює продукт. Під час виконання робіт у приміщенні необхідно забезпечити достатню вентиляцію.
Зберігати в недоступному для дітей місці!

Інструкція з утилізації

Суміш і затверділий матеріал потрібно утилізувати як будівельні відходи. Матеріал або залишки матеріалу не можна спускати в каналізацію. Тару утилізувати як звичайне сміття.

Гарантійний термін та термін придатності

12 місяців від дати виготовлення зазначеній на упаковці, при виконанні правил зберігання і транспортування, які наведені в актуальному описі продукту.

Зберігання

Зберігати у фірмовій (заводській) упаковці в сухому приміщені на дерев'яних піддонах. Захищати від сонячних променів, уникати заморожування матеріалу.

Увага!

Виробник гарантує відповідність матеріалу зазначеним характеристикам тільки при дотриманні правил зберігання, транспортування та використання наведених в актуальному технічному описі продукту. Виробник не несе відповідальність за неправильне застосування матеріалу, а також за його використання в інших цілях, що не передбачено технічним описом продукту.

Витрата матеріалу*

0,10 - 0,11 л/м^2, при товщині шару 1 мм

* - Витрата матеріалу залежить від ступеню рівності основи та професійних навичок виконавця робіт

Пакування

Упаковка	Фасування	Кількість одиниць на піддоні
Пластикове відро	5 кг (4,2 л)	-

SAINT-GOBAIN
ТОВ "Сен-Гобен Будівельна Продукція Україна", 03038, м. Київ, вул. Нововокзальна, 2 · Тел.: +380 44 498 70 55, 498 70 57
weber.ua(at)saint-gobain.com · www.ua.weber